
IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - S 3920a/30



Opis produktu

S3920a/30 to stabilna wymiarowo, termicznie utwardzona włóknina wykonana w 100% z poliestru, bez chemicznych środków wiążących.

Typy materiału

Typ	Grubość [mm]	Masa powierzchniowa [kg/m²]
S3920a/30	30,0 ± 3,0	1,5 ± 0,15

Parametry techniczne

- **Gęstość:** ok. 50 kg/m³
- **Odporność termiczna:** do +100 °C
- **Odporność na niskie temperatury:** do −40 °C
- **Przewodność cieplna (DIN EN 12667):** 0,032 W/mK
- **Opór cieplny (wartość obliczeniowa):** 0,94 m²K/W

Zastosowanie

- Tłumienie dźwięków powietrznych (absorpcja akustyczna)
- Izolacja cieplna

Obszary zastosowania

- Obszary zastosowania
- Akustyka pomieszczeń
- Redukcja hałasu w przemyśle
- Ścianki działowe
- Wymienniki ciepła
- Pompy ciepł**a**

Obróbka / montaż

- Mocowanie mechaniczne
- Klejenie za pomocą kleju płynnego
- Temperatura montażu: 18–25 °C

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18–25 °C
- Okres magazynowania: 6 miesięcy

Forma dostawy

- Płyty o wymiarach 1600 × 1000 mm
- Inne wymiary i formatki dostępne na zamówienie

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION