IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - A-SU 62-80

Właściwości i cechy

- kauczuk silikonowy MVQ,
- wolny od WWA (PAK) zgodnie z AfPS GS 2014 – kategoria 1,
- materiał niepoddany wygrzewaniu końcowemu,
- sieciowany nadtlenkowo,
- stabilizowany termicznie,
- krótkotrwale odporny na temperaturę do +220°C.

Forma dostawy

Materiał dostępny jest w postaci rolek:

- maksymalna długość: 21 m,
- szerokość: 3000 mm,
- grubość: 3 mm.

Inne wymiary oraz formatki wykonywane są na zamówienie.

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl